

# KAKO MONTIRATI LIGNJU ILI SIPU ZA PANULU I ZABACIVANJE S OBALE

Svježa lignja ili sipa odličan je prirodni mamac za lov krupnih morskih predatora. Pravilno izrađen sistem omogućuje da mamac ostane čvrsto pričvršćen, zadrži prirodan izgled i izdrži povlačenje panulom ili snažnije zabacivanje s obale.

**VRTILICA**  
kvalitetna

18-24 inča  
(46-61 cm)  
od Bimini spoja  
do prve udice

Bimini Twist  
(dvostruka struna)

Dvostruka  
metalna spojnica

**Monofilament**  
200 lb  
(0,91 mm)

**Mustad udica**  
9/0  
(#7691)  
na stražnji dio  
plašta

**Mustad Circle udica**  
14/0  
(#39965)  
u predjelu glave

## POTREBAN MATERIJAL



Monofilament  
200 lb  
(0,91 mm)



Mustad  
9/0  
(#7691)



Mustad Circle  
14/0  
(#39965)



Dvostruke  
metalne spojnice  
(crimp)



Kvalitetna  
vrtilica

### 1 PRIPREMA MAMCA



Odaberite svježu lignju ili sipu odgovarajuće veličine. Mamac treba ostati što manje oštećen.

### 2 POSTAVLJANJE STRAŽNJE UDICE



Udicu Mustad 9/0 pričvrstite na stražnji dio plašta. Pazite da vrh udice ostane slobodan.

### 3 POSTAVLJANJE PREDNJE UDICE



Veliku Circle udicu 14/0 postavite u predjelu glave.

### 4 IZRADA PREDVEŽA



Koristite monofilament 200 lb. Udice učvrstite metalnim spojkicama i pravilno ih stisnite.

### 5 BIMINI TWIST I VRTILICA



Na gornjem dijelu napravite Bimini Twist čvor i spojite s kvalitetnom vrtlicom. Preporučeni razmak do prve udice je 18-24 inča (46-61 cm).

### 6 ZAVRŠNA PROVJERA



Provjerite čvrstoću svih spojeva i položaj udica. Mamac mora biti stabilan, a udice dovoljno razmaknute.

## ZA PANULU

- Mamac mora zadržati prirodan položaj.
- Koristite stabilnu brzinu povlačenja.
- Sistem mora biti dovoljno čvrst kako se lignja ili sipa ne bi okretala oko svoje osi.

## ZA ZABACIVANJE S OBALE

- Koristite isti princip montaže.
- Sistem mora biti posebno čvrst zbog velike sile izbacaja.
- Preporučuje se dodatni elastični konac za mamce.
- Ovakav veliki mamac nije pogodan za svaku tehniku dalekog izbacaja.